



铅封系列

防护罩支架
UAP2-TH35






防护罩支架
UAP3-TH35



可调保护支架
UVAH



外形尺寸							
宽度/厚度/高度	(mm)	UAP2-TH35	60/10/80	UAP3-TH35	89.7/10/89.6	34/11.4/93.2	
宽度/厚度/高度	(mm)	UAP2F	58/1000/33	UAP3F	92.5/1000/45		
安装轨		型号	订货号	型号	订货号	型号	订货号
可安装在TH型号轨上		TH35-7.5	102001	TH35-7.5	102001		
		TH35-15	102005	TH35-15	102005		
订货数据							
		UAP2-TH35	012126	UAP3-TH35	012127	UVAH	012128
		UAP2F	012119	UAP3F	012120	UA/UF	012130
插入式标记条	35×500mm	UAP-ES	012129	UAP-ES	012129		
		防护罩标准长度为1米，具体长度可由客户自行决定					



密封盖板
UA / F-HA



外形尺寸			
宽度/厚度/高度	(mm)	75.5/1.5/26	
订货数据	型号	订货号	
	UA/F-HA	012122	

铅封系列广泛应用于各类端子排(UKJ、USK、UTD 等系列) 的遮盖保护，内附标记条，实现清晰标识。

防护罩用于端子排的防尘保护，可用插入式标记条来实现标记。在两端及每隔40cm应安装防护罩支架，供货长度1米。

可调保护支架用于支撑防护罩，两端用2G3、2G4固定。

密封盖板用于端子间的密封保护(UKJ-2.5、UKJ-2.5X、UKJ-4)

